

# LIBERA

- Struttura in acciaio zincato
- Tecnologia costruttiva a taglio laser
- 7 tipologie di telai perimetrali
- 2 profili di compensazione
- La serratura è di tipo ad infilare a 3 punti di chiusura con escursione catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo
- Verniciatura a polveri poliestere per esterno per una perfetta aderenza e durata delle vernici
- Ogni fornitura include Kit d'uso e manutenzione
- Tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio pieno di spessore 14 mm

- *Galvanized steel structure*
- *Laser cutting constructive technology*
- *7 types of perimeter frames*
- *2 compensation profiles*
- *Mortise lock with 3-locking points and deadbolt travel of 25 mm (1 deadbolt is placed at the top, 1 at the centre, 1 at the bottom) with a drill-proof ½ cylinder featuring European profile facing inside the room.*
- *Polyester powder coating for outdoor use for perfect adhesion and durability of the paints*
- *Each supply includes a Service Kit and Maintenance Kit*
- *All security bar models are manufactured with solid steel modules with a thickness of 14 mm*



**Certificazione Antieffrazione**  
*Break-in resistance*



**Modelli disponibili**  
*38 available models*



**Kit manutenzione**  
*Maintenance kit*

## KIT PER SERRATURA LOCKING KIT:



Cilindro di sicurezza K2  
*Safety cylinder K2*



Chiave di cantiere  
*Construction site key*



3 chiavi padronali  
*3 keys*



Tesserina di duplicazione chiavi  
*Duplication keys card*

### Prodotto certificato:



ISTITUTO  
GIORDANO  
Qualità al Plurale.

### Le nostre certificazioni:

[www.errecisicurezza.com/certificazioni/](http://www.errecisicurezza.com/certificazioni/)



### ERRECI SICUREZZA S.r.l.

Viale dell'Industrie, 5/7 - 26845 Codogno LODI  
Tel. +39 0377 436041 - 379937 - 433126  
Fax +39 0377 437928  
[info@errecisicurezza.com](mailto:info@errecisicurezza.com)

[www.errecisicurezza.com](http://www.errecisicurezza.com)

# LIBERA

CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

LIBERA





# LIBERA



**CERNIERA A SCOMPARSA**  
Le cerniere sono costituite in acciaio tramite processo di microfusione e la particolare conformazione della stessa non permette attacchi a differenza delle cerniere tradizionali.

**HIDDEN HINGE**  
*The hinges are manufactured in steel using a micro-casting process and their particular shape does not allow any tampering, unlike conventional hinges.*



Posizione: Chiusa  
Position: Closed



Posizione: Apertura parziale esterna  
Position: External partial opening



Posizione: Apertura totale esterna  
Position: Total external opening

La caratteristica della grata "Libera" è la speciale cerniera a scomparsa unica nel suo genere sia per la sicurezza che per il design. I telai perimetrali, disponibili in 4 diverse tipologie, sono realizzati in acciaio zincato di sezione 40x40x2 mm di spessore con 2 profili di compensazione ad U (20x45x20) adatti a correggere eventuali fuori squadra nei lati verticali, o a richiesta con telaio in acciaio zincato di sezione 50x50x2 mm di spessore con aletta da 25 mm. Il fissaggio a parete di entrambe è garantito tramite tasselli e non necessita di nessuna opera muraria. Le ante sono realizzate con profili di acciaio zincato di sezione 40x40x2 mm di spessore. Libera viene realizzata ad 1 anta, a 2 ante, a 3 ante, a 4 ante nelle aperture a battente, snodata o ribaltabile.

*The distinguishing feature of the "Libera" security bar system is its special hidden hinge, unique both for its safety and design. The perimeter frames, available in 4 different versions, are manufactured in galvanized steel with 40x40 mm section and 2 mm thick, with 2 U-shaped compensation profiles (20x45x20) suitable to correct any out of square of the vertical sides or, on request, the frame is available in galvanized steel with 50x50 mm section and 2 mm thick with a 25 mm fin. The wall mounting of both frames is ensured by dowels and it does not need any masonry. The panels are manufactured with profiles in galvanized steel with 40x40 mm section and 2 mm thick. Libera is realized in: 1 door, 2 doors, 3 doors, 4 doors, in shutter, articulated joint or folding opening.*



Defender esterno per cilindro passante  
External Defender for passing cylinder



Doppio puntale di chiusura superiore / inferiore  
Double closure tip upper lower



Particolare cerniera a scomparsa in acciaio microfusione inattaccabili dall'esterno.  
Hidden hinge detail in micro-cast steel, against attacks from outside.



Mezzo cilindro  
Half cylinder

