

TENACE INOX

- Struttura in acciaio AISI 304
- Tecnologia costruttiva a taglio laser
- 4 tipologie di telai perimetrali
- 2 profili di compensazione
- Serratura (singola per la versione ad 1 anta, doppia per la versione a 2 ante). Ambedue le versioni sono corredate di un singolo puntale di chiusura (superiore / inferiore) con trattamento antitaglio. Mezzo cilindro a profilo europeo antitrapano solita cifratura di serie per singola commessa
- Finitura acciaio Inox Scotchbrite
- Ogni fornitura include Kit d'uso e manutenzione
- Tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio pieno di spessore 14 mm

- *Galvanized AISI 304 structure*
- *Laser cutting constructive technology*
- *4 types of perimeter frames*
- *2 compensation profiles*
- *Lock (single for 1 door version, double for 2 door version). Both versions are equipped with a single locking tip (upper / lower) with anti-cut treatment. Half anti drill european cylinder, same standar encryption for single order*
- *Scotchbrite Inox steel finishing*
- *Each supply includes a Service Kit and Maintenance Kit*
- *All security bar models are manufactured with solid steel modules with a thickness of 14 mm*



Certificazione
Antieffrazione
Break-in resistance



Speciale snodo
autobloccante
Special self-locking joint



Kit
manutenzione
Maintenance kit

KIT PER SERRATURA LOCKING KIT:



Cilindro di sicurezza K2
Safety cylinder K2



Chiave di cantiere
Construction site key



3 chiavi padronali
3 keys



Tesserina di duplicazione chiavi
Duplication keys card

Prodotto certificato:



ISTITUTO
GIORDANO
Qualità al Plurale.

Le nostre certificazioni:

www.errecisicurezza.com/certificazioni/



INOX
TENACE

CLASSE 2 ANTIEFFRAZIONE

 **ERRECI**[®]

ERRECI SICUREZZA S.r.l.

Viale dell'Industrie, 5/7 - 26845 Codogno LODI
Tel. +39 0377 436041 - 379937 - 433126
Fax +39 0377 437928
info@errecisicurezza.com

www.errecisicurezza.com

TENACE INOX

 **ERRECI**[®]



TENACE INOX



Snodo autobloccante doppia funzione

APERTURA INTERNA ED ESTERNA

Le versioni ACS 180 sono dotate di un particolare snodo, che ha una doppia funzione, in apertura di ribaltare l'anta completamente verso l'esterno, in chiusura di autobloccarsi con il telaio tramite un perno d'acciaio inox, offrendo ulteriori punti di ancoraggio anti-strappo. Tramite lo snodo otteniamo una totale apertura anche verso l'interno del locale, rendendo agevole l'operazione di chiusura della spagnoletta della persiana o antone.

Self-locking joint double function OPENING INTERNAL AND EXTERNAL

The ACS 180 versions are equipped with a special articulated joint, which has a twofold function, in the opening stage, it overturns the panel completely towards the exterior, in the closing stage it locks itself with the frame through an inox steel pin and it also offers anti-rip out anchorage points. Thanks to its articulated joint allows obtaining a complete opening also towards the interior of the room, making opening window bolt of the shutter or large panel, easier.



Posizione: Chiusa
Position: Closed



Posizione: Apertura totale interna
Position: Total internal opening



Posizione: Apertura totale esterna
Position: Total external opening

La caratteristica della grata "Tenace inox" è la struttura resa semplificata. La grata è realizzata da un telaio perimetrale di acciaio Inox AISI 304 di sezione 30x30x2mm di spessore. I telai perimetrali sono disponibili in 4 diverse tipologie per offrire l'apertura più adatta alle proprie esigenze. Le ante sono realizzate con profili in acciaio inox di sezione 40x30x2mm di spessore. I moduli ornamentali sono costituiti da barre piene di acciaio inox del diametro di 14mm.

The distinguishing feature of the "Tenace inox" security bar system is the simplified structure. The security bar system consists of a perimeter frame in AISI 304 steel inox with a 30x30x2mm thickness. The perimeter frames are available in 4 different types to offer the best possible opening for your needs. The doors are made by steel inox profiles of 40x30x2mm section thickness. The ornamental modules are made by bars full of 14mm diameter steel Inox.



Defender esterno per cilindro passante
External Defender for passing cylinder



Particolare snodo
Hinge detail



Puntale di chiusura superiore / inferiore
Closure tip upper lower



Mezzo cilindro
Half cylinder

